



**boardex**  
exterior sheathing

## Yardımcı Malzemeler

### Ürün Tanıtım Föyü

#### GENEL BİLGİLER

- **Boardex** yardımcı malzemeleri, dış cephe kuru duvar imalatlarına özel tasarlanmış ürünlerdir.
- Dış cephe imalatlarında fuga ve köşelerde PVC esaslı profiller kullanılmaktadır.
- Dış cephe imalatlarında kullanılan borazan ve matkap uçlu vidalar korozyona dayanıklı olmalı, 1000 saat tuzlu su testinden geçmelidir.
- Dış cephe imalatlarında kullanılan sıva filesi ve derz bantları alkali dayanımlı olmalıdır.
- **Boardex** yardımcı malzemeleri, dış cephe sistemlerinin doğru ve nitelikli malzemeler kullanılarak tamamlanmasına olanak sağlar.

#### KULLANIMI

##### **Boardex vidaları,**

- Dış cephe levhalarının profillere sabitlenmesinde kullanılan korozyona dayanıklı vidalardır. Dış cephe levhaları, **Boardex** borazan vidalar ile et kalınlığı 0,7 mm'ye kadar, **Boardex** matkap uçlu vidalar ile ise 2 mm'ye kadar profillere sabitlenmesinde kullanılır.

##### **Boardex dübel-vida,**

- L braketlerin betonarme, gazbeton be bimsblok gibi mevcut yüzeylere sabitlenmesinde kullanılır.

##### **Drillex şapkalı vida,**

- İki metalin birbirine sabitlenmesinde kullanılan altıgen başlı vidadır.

##### **Alkali dayanımlı derz bandı,**

- Dış cephe levhalarının ek yerlerinde Probase Render ile birlikte kullanılması gereken alkali dayanımlı derz bandıdır.

##### **Sıva filesi,**

- Dış cephe levhaları üzerindeki çimento esaslı sıvanın hareketlerine karşı dayanım göstererek çatlamaları engelleyen, alkali dayanımı yüksek, 160 gr/m<sup>2</sup> ağırlığa sahip cam elyaf donatı filesidir.

##### **Başlangıç profili,**

- İki metalin birbirine sabitlenmesinde kullanılan altıgen başlı vidadır.

##### **Kemerli köşe profili,**

- Kavisli köşelerin darbe dayanımını artırmak ve düzgünlüğünü sağlamak amacı ile istenilen kaviste uygulanabilen PVC esaslı köşe profilidir.

##### **Fileli köşe profili,**

- Kapı, pencere gibi köşelerin darbe dayanımı artırmak ve dikliğini sağlamak amacı ile kullanılan PVC esaslı köşe profilidir. File genişliği profilin her iki yakasında da 20 cm olup, 110 gr/m<sup>2</sup> ağırlığındadır.

##### **Fileli fuga profili,**

- Cephelerde uygulanacak fugaların düzgün ve sorunsuz uygulanması amacı ile kullanılan PVC esaslı fileli profildir. File genişliği profilin her iki yakasında da 20 cm olup 110 gr/m<sup>2</sup> ağırlığındadır.

##### **Fillesiz fuga profili,**

- Cephelerde uygulanacak fugaların düzgün ve sorunsuz uygulanması amacı ile kullanılan PVC esaslı filesiz profildir.

##### **Fileli damlalık profili,**

- Saçak altlarında ve pencere-kapı üst köşelerinde kullanılabilen PVC esaslı profildir. File genişliği profilin her iki yakasında da 20 cm olup 110 gr/m<sup>2</sup> ağırlığındadır.



### TEKNİK ÖZELLİKLER

|                            | Boardex vida özellikler |    |                |                 |                    |
|----------------------------|-------------------------|----|----------------|-----------------|--------------------|
|                            | Matkap ucu              |    | Borazan vida   | Drillex şapkalı | Boardex dübel-vida |
| Vida Boyu (mm)             | 30                      | 38 | 30             | 30              | 100                |
| Birim Ağırlık (gr/adet)    | 2.5                     | 3  | 2.1            | 4.3             | 17.5               |
| Çap (mm)                   | 4.2                     |    | 4.2            | 5.5             | 10                 |
| Ambalaj Ağırlığı (kg/kutu) | 2.5                     | 3  | 2.5            | 2.15            | 3.5                |
| Kutudaki Vida Sayısı       | 1000 adet/kutu          |    | 1000 adet/kutu | 500 adet/kutu   | 200 adet/kutu      |

### Alkali Dayanımlı Derz Bandı ve Sıva Filesi Özellikler

|                            | Alkali Dayanımlı Derz Bandı | Alkali Dayanımlı Sıva Filesi |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Uzunluk (m)                | 45                          | 50                           |
| Genişlik (cm)              | 7.5                         | 100                          |
| Elek Aralığı (mm)          | 4x4                         | 4x4                          |
| Ağırlık (gr)               | 110                         | 160                          |
| Ambalaj Ağırlığı (kg/kutu) | 0.37                        | 32                           |
| Ambalaj                    | 1 rulo                      | 4 rulo/kutu                  |

### PVC Esaslı Profiller

|                            | Başlangıç Profili | Kemerli Köşe Profili | Fileli Köşe Profili | Fileli Fuga Profili |            | Filesiz Fuga Profili |              | Fileli Damlalık Profili |
|----------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------|
| Uzunluk (m)                | 3                 | 2.5                  | 2.5                 | 3                   |            | 3                    |              | 2.5                     |
| Boyutlar (mm)              | 30x17x3000        | 22x22x2500           | 21x21x2500          | 30x16x2300          | 50x16x3000 | 30x16x3000           | 50x16x3000   | 21x21x2500              |
| Kalınlık (mm)              | 1                 | 1                    | 1                   | 1                   |            | 1                    |              | 0.9                     |
| Ağırlık (gr/m)             | 35                | 80                   | 50                  | 135                 | 160        | 130                  | 160          | 75                      |
| Ambalaj Ağırlığı (kg/kutu) | 5.5               | 10                   | 6.5                 | 4                   | 5          | 4                    | 5            | 5.7                     |
| Ambalaj                    | 50 adet/kutu      | 50 adet/kutu         | 50 adet/kutu        | 10 adet/kutu        |            | 40 adet/kutu         | 30 adet/kutu | 30 adet/kutu            |